

Ytelseserklæring

Q34UL-CPR-2021/10/26 -NO



PRODUKT

Produkt type
Typebetegning
Serienummer
Bruksområde
Brensel

Innsats i platestål
Q-34UL
Se merkeskilt på produktet
Oppvarming av rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn
Adresse

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP
Standard
Testinstitutt

System 3
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
Danish Technological Institute, NB 1235
har kontrollert deklart ytelse og utstedt
testrapport no. 300-ELAB-2192-NS, RRF- 29 21 5774,
ELAB-2225-WALL

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 /AC:2007
Minimumsavstander til brennbart materiale	150 mm bak 400/700 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygennitritt ved 13% O ₂ Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13 O ₂	CO = < 1500 mg / m ³ NOx = < 200 mg / m ³ OGC = < 120 mg / m ³ PM = < 40 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 8,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 278 °C	
Virkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS